

ROCKROOF FLEXI (PLUS)

Isolatie voor hellende daken



VOORDELEN

- ✓ Uitstekende thermische prestaties
- ✓ Versnijding op maat maakt dit product geschikt voor alle tussenafstanden en vermijdt het risico op koudebruggen
- ✓ Zelfklemmend
- ✓ Snijmarkeringen om de 10 cm voor een snelle en gemakkelijke versnijding
- ✓ Uiterst snelle verwerking door de lichte en zeer lange rollen
- ✓ Sterk geluidabsorberend en verhoogt de geluidisolatie van het hellend dak
- ✓ Hoogste brandreactie: Euroclass A1 (onbrandbaar)
- ✓ Voldoet aan de strengste binnenluchtkwaliteitseisen

BESCHRIJVING

Rockroof Flexi (ca. 30 kg/m³) en Rockroof Flexi Plus (ca. 40 kg/m³) zijn lichte en veerkrachtige rotswolplaten, geleverd op rol. De platen zijn gemakkelijk op maat te snijden.

Thermische, akoestische en brandwerende isolatie tussen de houten balken met variabele tussenafstanden (tot maximaal 600 mm) in hellende daken.

EIGENSCHAPPEN

Warmtegeleidingscoëfficiënt

λ_D Rockroof Flexi 0,037 W/m.K
 λ_D Rockroof Flexi Plus 0,034 W/m.K

Standaard plaatafmeting
Rockroof Flexi

Breedte (mm)	Lengte (mm)
9000	1000
6000	1000
5000	1000

Rockroof Flexi Plus

4000	1000
3500	1000
3000	1000
2500	1000
2500	1000
2000	1000
2000	1000

WARMTEWEERSTAND

isolatiedikte (mm)	R _D -waarde (m ² ·K/W)
60*	1,60
80	2,15
100	2,70
120	3,50
140	4,10
160	4,70
180	5,25
200	5,85
220	6,45
240	7,05

* Bevat twee rollen van 4.500 mm lang