

MULTIFIT O35

Thermische en akoestische isolatie voor hellende daken



VOORDELEN

- ✓ Uitstekende thermische prestaties
- ✓ Versnijding op maat maakt dit product geschikt voor alle tussenafstanden en vermijdt het risico op koude bruggen
- ✓ Zelfklemmend
- ✓ Snijmarkeringen om de 10 cm voor een snelle en gemakkelijke versnijding
- ✓ Uiterst snelle verwerking door de lichte en zeer lange rollen
- ✓ Uitstekend plaatsingscomfort dankzij ECOSE Technology
- ✓ Hoogste brandreactie: Euroclass A1 (onbrandbaar)
- ✓ Voldoet aan de strengste binnenlucht kwaliteitseisen

BESCHRIJVING

- Een onbeklede isolatierol vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, met een uitstekende isolatiewaarde.
- Deze rollen zijn specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig alsook onregelmatig daktimmerwerk.
- Voor een gemakkelijke versnijding zijn de rollen voorzien van snijmarkeringen om de 10 cm.

EIGENSCHAPPEN

Warmtegeleidingscoëfficiënt	λ_b -waarde 0,035 W/mK
Euro brandklasse (EN 13501-1)	A1
Lengtetolerantie	$\pm 2\%$
Breedtetolerantie	$\pm 1,5\%$
Dampdiffusieweerstand	≈ 1
Luchtstroomweerstand	$\geq 10 \text{ kPa.s/m}^2$

Standaard plaatafmeting	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Dikte (mm)
	1200	9000	60
	1200	7000	80
	1200	7400	100
	1200	6200	120
	1200	5300	140
	1200	4600	160
	1200	4100	180
	1200	3700	200
	1200	3400	220
	1200	3100	240
	1200	2800	260

WARMTEWEERSTAND

isolatiedikte (mm)	R_b -waarde (m ² ·K/W)
60	1,70
80	2,25
100	2,85
120	3,40
140	4,00
160	4,55
180	5,10
200	5,70
220	6,25
240	6,85
260	7,40